

Aufbauanleitung



Sie benötigen eine Hüpfburg mit Gebläse, Unterlegplane, Erdnägel & Teppich



Den Unterboden auf spitze Steine überprüfen und Unterlegplane auslegen.



Hüpfburg ausrollen die Luftschläuche sind die Rückseite der Hüpfburg



Hüpfburg komplett ausbreiten und Gebläse an einen Luftschlauch anschließen



Den 2. Luftschlauch verschließen, möglichst zusammenrollen und unter Klett verstecken



Die Reißverschlüsse an beiden Seiten der Hüpfburg verschließen und zukletten.



Mit den Erdnägeln die Hüpfburg am Boden fixieren. Den Teppich vor den Eingang legen.



Den Stecker des Gebläses in eine ganz normale Steckdose (16A/220V) stecken.



Los geht's mit dem Befüllen der Hüpfburg, die Aufblaszeit ist ca. 5 Minuten



Fertig zum Hüpfen ! Das Gebläse muß die gesamte Einsatzzeit über laufen.

Da in die Hüpfburg kontinuierlich Luft gepumpt wird, ist es völlig normal, dass bei den Nähten Luft entweicht.

Was tun wenn sich die Hüpfburg nicht voll aufbläst?

Prüfen Sie ob alle Auslassöffnungen und Reisverschlüsse richtig geschlossen sind.

Prüfen Sie ob der Lufteinlassschlauch gerade ausgerichtet und nicht geknickt ist. Ist er richtig am Gebläse fixiert.

Ist die Stromversorgung ausreichend. Schließen Sie keine anderen Geräte an der selben Leitung an. Das Kabel sollte nicht länger als max. 30 m sein. Verwenden Sie keine Kabeltrommel.

Wenn sich das Dach nicht richtig aufrichtet, kann es sein das ein Knick in der Luftzufuhr ist. Drücken Sie das Dach hoch, damit der Knick weg ist.


Abbauanleitung



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gebläse auszuschalten



Den Gebläseschlauch vom Gebläse abziehen und auch den 2. Schlauch wieder öffnen.



Zusätzlich die Reißverschlüsse an den Seiten wieder öffnen



Die Hüpfburg zusammenfallen lassen und mit den Füßen (ohne Schuhe) platt treten



Die Hüpfburg bis zu einem Viertel der Breite überschlagen



Die andere Hälfte so einschlagen das sich beiden Seiten in der Mitte treffen



Mit einem weiteren Überschlag auf die Hälfte verkleinern und die restliche Luft raus treten.



Am Besten zu Zweit die Hüpfburg in Richtung Luftschläuche fest rollen



Den Spanngurt wieder fest um die Hüpfburg binden.

